


Easy One Touch 6

Vehicle Screen Mount

User Manual



Easy One Touch 6

Vehicle Screen Mount

User Manual

	English	04
	French	10
	Italian	16
	German	22
	Spanish	28

Index


For optimal mounting, please follow the detailed instructions within this manual when using the Easy One Touch 6. iOttie is not liable for damages due to product misuse.

01 Product Information
At a Glance
Product Specifications

02 Installation
Attaching the Mount
Adjusting the Mount
Easy One Touch Mechanism


01 Product Information

At a Glance





Product Specifications

Item	Specification
Length	3.37"
Width	7"
Height	4"
Weight	4.37 oz



! Universal design fits all smartphone and case combinations.

! Mount rotates 360° for optimal viewing angles.




! Rotate the twist knob to replace the adhesive base.


02 Installation

Attaching the Mount


1. Connect the mount cradle to the ball joint, then tighten the cradle knob.




2. Peel off the film on the base of the mount and press evenly onto clean vehicle screen for 30 seconds.



3. Adjust the swivel arm by loosening the twist knob and moving the arm into the desired position before retightening.



4. To ensure a secure hold, wait at least 20 minutes before attaching your phone.



Note

*The adhesive base is detachable from the mount arm and features one-time use, semi-permanent tape. If the mount is removed, it cannot be re-mounted. For this reason, an extra adhesive base is included for your convenience.

*When mounting, it is recommended that the surface and product be above 40°F.


*When removing the monitor mount, please use caution. We recommend first removing the swivel arm from the adhesive base and then slowly removing the base from the edge to avoid damage.

*If you have trouble removing the base, we recommend using a putty knife, library card, or credit card (with caution).

Adjusting the Mount


Cradle Knob

To rotate the cradle, loosen the cradle knob. Tighten to lock into desired position.



Bottom Foot

To adjust the bottom foot, pull it down or push it up. There are 5 total height settings.




Easy One Touch Mechanism

The Easy One Touch lock and release mechanism makes it simply to mount and retrieve your smartphone in seconds.


[Mounting]

1. Squeeze the release bars.




2. Press your device against the Easy One Touch trigger button.

The mount's arms will automatically close on contact.



[Releasing]

Squeeze the release bars again to release your device.



Indice

Pour un montage optimal, veuillez suivre les instructions détaillées de ce manuel lorsque vous utilisez l'Easy One Touch 6. iOttie n'est pas responsable des dommages éventuels causés par une mauvaise utilisation du produit.

01 Informations du produit

Aperçu

Caractéristiques du produit

02 Installation


Fixation du support

Ajustement de l'assemblage

Mécanisme Easy One Touch


01 Informations du produit

Aperçu





Caractéristiques du produit

Article	Caractéristique
Longueur	8.56 cm
Largeur	17.78 cm
Hauteur	10.16 cm
Poids	123.89 g



- ! La conception universelle s'adapte à toutes les combinaisons de smartphones et d'étuis.

- ! L'axe pivote à 360° pour une visualisation optimale des angles.




- ! Tournez le bouton tournant pour remplacer la base adhésive.


02 Installation

Fixation du support


1. Connectez le berceau de montage au joint à rotule, puis serrez le bouton du berceau.




2. Décollez le film sur la base du support et appuyez uniformément sur l'écran du véhicule propre pendant 30 secondes.



3. Réglez le bras pivotant en desserrant le bouton rotatif et en déplaçant le bras dans la position souhaitée avant de resserrer.



4. Pour assurer un maintien sûr, attendez au moins 20 minutes avant de monter votre téléphone.



! Remarque

*La base adhésive est à usage unique, avec un scotch semi-permanent. Si le support est retiré, il ne peut être remonté à nouveau.


*Lors du montage, il est recommandé que la surface et le produit soient à une température supérieure à 4,4°C.

*Lors du retrait du support du moniteur, veuillez agir avec précaution. Nous vous recommandons de faire le retrait lentement depuis les côtés pour éviter tout dommage.

Ajustement de l'assemblage


Vis de support

Pour faire pivoter le support, desserrez la vis de support. Serrez pour verrouiller dans la position désirée.



Bas du pied

Pour régler le pied inférieur, tirez-le vers le bas ou poussez-le vers le haut. Il y a 5 réglages de hauteur.




Mécanisme Easy One Touch


Le mécanisme de verrouillage et de dégageur Easy One Touch facilite le montage et le retrait rapide des smartphones.

[Montage]

1. Appuyez sur les bras de relâchement latéraux.




2. Appuyez votre appareil contre le bouton d'enclenchement Easy One Touch. Les bras de montage se ferment automatiquement au contact et maintiendront l'appareil au cours de la conduite.



[Libération]

Appuyez sur les bras de relâchement latéraux avec une main et récupérez l'appareil.



Indice

Pour un montage optimal, veuillez suivre les instructions détaillées de ce manuel lorsque vous utilisez l'Easy One Touch 6. iOttie n'est pas responsable des dommages éventuels causés par une mauvaise utilisation du produit.

01 Informazioni del prodotto

Sommario

Specifiche del prodotto

02 Installation

Collegare il supporto


Regolazione del supporto

Meccanismo Easy One Touch




01 Informazioni del prodotto

Sommario




Specifiche del prodotto


Descrizione	Specifiche
Lunghezza	8.56 cm
Larghezza	17.78 cm
Altezza	10.16 cm
Peso	123.89 g



! Il design universale si adatta a tutte le combinazioni di smartphone e custodia.



! Ruotare la manopola girevole per sostituire la base adesiva.




! Il supporto ruota 360° per angoli di visione ottimali.


02 Installation

Collegare il supporto


1. Collegare la base di montaggio al giunto sferico, quindi serrare la manopola della base.




2. Staccare la pellicola sulla base del supporto e premere uniformemente sullo schermo del veicolo pulito per 30 secondi.



3. Regolare il braccio girevole allentando la manopola girevole e spostando il braccio nella posizione desiderata prima di serrare nuovamente.



4. Per garantire una presa sicura, attendere almeno 20 minuti prima di montare il telefono.



! Note

*La base adesiva è staccabile dal braccio del supporto e include un nastro semipermanente monouso. Se il supporto viene rimosso, non può essere rimontato. Per questo motivo, è inclusa una base adesiva supplementare.

*Durante l'installazione, si consiglia di mantenere la temperatura della superficie e del prodotto al di sopra dei 4°C.


*Prestare molta attenzione quando si rimuove il supporto del monitor. Per evitare danneggiamenti, si consiglia di rimuovere per prima cosa il braccio girevole dalla base adesiva e poi separare lentamente quest'ultima dal bordo.

*Qualora si riscontrassero delle difficoltà nel rimuovere la base, si consiglia di utilizzare (con cautela) un coltello da stucco, una tessera della biblioteca o una carta di credito.

Regolazione del Supporto


Manopola della base

Per ruotare la base, allentare la manopola della base. Serrare per bloccare nella posizione desiderata.



Piede inferiore

Per regolare il piedino inferiore, tiralo verso il basso o spingilo verso l'alto. Ci sono 5 impostazioni di altezza.





Meccanismo Easy One Touch

Il meccanismo di blocco e rilascio Easy One Touch semplifica il montaggio e il recupero degli smartphone in pochi secondi.


[Il montaggio]

1. Premere i bracci laterali di rilascio.
2. Premere il dispositivo contro il pulsante di attivazione Easy One Touch. I bracci del supporto chiuderanno automaticamente al contatto e terranno il dispositivo durante il viaggio.



[Il rilascio]

Premere i bracci laterali di rilascio con una mano e recuperare il dispositivo.



Index

Befolgen Sie für einen optimalen Einbau die detaillierten Anweisungen in diesem Handbuch, wenn Sie das Easy One Touch 6 verwenden. iOttie haftet nicht für mögliche Schäden, die auf Grund einer unsachgemäßen Verwendung des Produkts entstehen.

01 Produktinformationen


Auf einen Blick
Produktspezifikationen

02 Installation

Befestigung der Halterung
Einstellung der Halterung
Easy-One-Touch Mechanismus


01 Produktinformationen

Auf einen Blick





Produktspezifikationen

Daten	Spezifikation
Länge	8.56 cm
Breite	17.78 cm
Höhe	10.16 cm
Gewicht	123.89 g



! Das universelle Design passt zu allen Smartphone- und Hüllen Kombinationen.

! Die Halterung lässt sich für optimale Betrachtungswinkel um 360° drehen.




! Drehen Sie den Drehknopf, um die Klebebasis auszutauschen.


02 Installation

Befestigung der Halterung


1. Verbinden Sie die Halterungshalterung mit dem Kugelgelenk und ziehen Sie dann den Halterungsknopf fest.




2. Ziehen Sie die Folie von der Unterseite der Halterung ab und drücken Sie sie 30 Sekunden lang gleichmäßig auf die saubere Fahrzeugscheibe.



3. Stellen Sie den Schwenkarm ein, indem Sie den Drehkopf lösen und den Arm in die gewünschte Position bringen, bevor Sie ihn wieder festziehen.



4. Um einen sicheren Halt zu gewährleisten, warten Sie mindestens 20 Minuten, bevor Sie Ihr Telefon montieren.



! Hinweis

*Der Klebesockel besteht aus einem einmalig verwendbaren, semi-permanenten Klebeband. Einmal entfernt, kann die Halterung nicht wieder angebracht werden.


*Bei der Montage wird empfohlen, dass die Oberfläche und das Produkt eine Temperatur von über 4,5 °C haben.

*Gehen Sie beim Entfernen der Bildschirmhalterung bitte vorsichtig vor. Wir empfehlen, das Pad langsam von der Ecke aus zu entfernen, um Schäden zu vermeiden.

Einstellung der Halterung


Wiegeknopf

Um die Wiege zu drehen, lösen Sie den Wiegeknopf. Anziehen, um in der gewünschten Position zu arretieren.



Unterer Fuß

Um den unteren Fuß einzustellen, ziehen Sie ihn nach unten oder schieben Sie ihn nach oben. Es gibt 5 Höheneinstellungen.





Easy-One-Touch Mechanismus

Mit dem Easy-One-Touch-Verriegelungs- und Freigabemechanismus können Sie Ihr Smartphone in Sekundenschnelle montieren und abholen.


[Einbau]

1. Drücken Sie die Auslösungstaste ein.
2. Drücken Sie Ihr Gerät gegen die Easy-One-Touch-Auslösetaste. Die Arme der Halterung schließen sich bei Berührung automatisch und halten das Gerät während der Fahrt.



[Freigabe]

Drücken Sie die Auslösungstaste mit einer Hand und holen Sie das Gerät ab.



Índice

Para conseguir una fijación ideal, siga atentamente las instrucciones que se incluyen en este manual al usar el Easy One Touch 6. ¡Ottie no es responsable por posibles daños debidos al uso incorrecto del producto.

01 Información del producto

A simple vista

Especificaciones del producto

02 Instalación


Instalando el soporte

Ajuste del soporte

Mecanismo Easy One Touch


01 Información del producto

A simple vista




Especificaciones del producto

Elemento	Especificación
Longitud	8.56 cm
Ancho	17.78 cm
Altura	10.16 cm
Peso	123.89 g




- ! El diseño universal se adapta a todas las combinaciones de teléfonos inteligentes y estuches.



- ! Gire la perilla giratoria para reemplazar la base adhesiva.


- ! El soporte gira 360° para obtener ángulos de visión óptimos.




02 Installation

Instalando el soporte


1. Conecte la base de montaje a la rótula y luego apriete la perilla de la base.




2. Despegue la película en la base del soporte y presione uniformemente sobre la pantalla limpia del vehículo durante 30 segundos.



3. Ajuste el brazo giratorio aflojando la perilla giratoria y moviendo el brazo a la posición deseada antes de volver a apretarlo.



4. Para garantizar una sujeción segura, espere al menos 20 minutos antes de montar su teléfono.



Note

*La base adhesiva incluye una cinta semipermanente de un solo uso. Si el soporte se remueve, no se puede volver a montar.


*Al montar el soporte, se recomienda que la superficie y el producto estén por encima de los 40 °F.

*Tenga cuidado al retirar el soporte del monitor. Recomendamos retirarlo lentamente desde el borde para evitar daños.

Ajuste del soporte


Perilla de la horquilla

Para girar la horquilla, afloja la perilla de la horquilla. Apriete para bloquear en la posición deseada.



Pie inferior

Para ajustar el pie inferior, tire de él hacia abajo o empújelo hacia arriba. Hay 5 ajustes de altura.





Mecanismo Easy One Touch

El mecanismo de bloqueo y desenganche Easy One Touch hace que sea fácil colocar y retirar teléfonos inteligentes en cuestión de segundos.


[Colocación]

1. Presione las barras de liberación.
2. Presione su dispositivo contra el botón de activación del Easy One Touch. Los brazos de la montura se cerrarán automáticamente al entrar en contacto y sujetarán el dispositivo durante el viaje.



[Retirar]

Presione las barras de liberación con una mano y retire el dispositivo.





The Easy One Touch 6 Vehicle Screen Mount is backed by a 2 year warranty.

iottie